

Распредвалы DynaCAMS® для двигателей ЗМЗ 402/410, УМЗ 417/421

417 - 1006015 -	15	25	35	45	55	65
Подъемы клапанов, мм						
впускного	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3
выпускного	10,8	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3
Фазы выпуска, град. (до НМТ – после ВМТ)	49-19	54-20	59-21	64-22	66-28	71-29
Фазы впуска, град. (до ВМТ – после НМТ)	20-50	21-55	22-60	23-65	29-67	30-72
Перекрытие, мм	0,95	1,05	1,15	1,25	2,0	2,1

417 - 1006015 - 15

При установке на двигатели объемом 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне, но в большей степени - на малых и средних оборотах. При установке на двигатели 2,9 л. наибольший эффект достигается на малых оборотах.

417 - 1006015 - 25

При установке на двигатели объемом 2,4 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне. На двигателях 2,9 л. крутящий момент возрастает на малых и средних оборотах.

417 - 1006015 - 35

При установке на двигатели объемом 2,9 л. увеличивает крутящий момент во всем рабочем диапазоне.

417 - 1006015 - 45

При установке на двигатели объемом 2,9 л. увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах.

417 - 1006015 - 55, -65

Распредвалы для спорта.