

*Распредвалы DynaCAMS® для двигателей XU7 JP SOHC-8v  
PEUGEOT | CITROEN | SAMAND*

XU7 - 8v --	36	40	44
Подъемы кулачков, мм			
выпускного	10,0	10,5	11,0
впускного	10,0	10,5	11,0
Фаза выпуска (до НМТ - после ВМТ), град.	50 - 20	54 - 22	60 - 24
Фаза впуска (до ВМТ - после НМТ), град.	20 - 52	22 - 58	24 - 64
Высота перекрытия клапанов (выпуск / впуск), мм	0,9 / 0,9	1,0 / 1,0	1,1 / 1,1
Зазоры на выпускном / впускном кулачке, мм		0,4 / 0,2	
Базовый диаметр кулачков, мм		36,7	

- Распредвалы не требуют доработки ГБЦ.
- Распредвалы предназначены для двигателей с фазированной системой впрыска.
- При установке распредвалов регулируемый шкив не требуется.

**XU7-8v – 36**

Низовой городской распредвал.

**XU7-8v – 40**

Универсальный распредвал.

Аналог серийного распредвала 405.0801.P1 (17901032) по фазам и перекрытию клапанов, но имеет подъем кулачков на 0,8 мм выше серийных.

**XU7-8v – 44**

Распредвал "город-трасса".



*Распредвалы DynaCAMS® для двигателей XU7 JP SOHC-8v  
PEUGEOT | CITROEN | SAMAND*

Профили кулачков:

